

CTD

CTD 半电动托盘堆垛车

- 半电动堆垛车是一款人力推行，电动升降的托盘堆高车。该型号有操作简便，环保高效，维护便捷等特点。广泛用于工厂，仓库，物流中心等多个场所。



产品特性：

- 常规货叉长度 1150mm 可选配长度不大于 1500mm，增强适用性，满足国内外多种托盘样式；支腿设计也随货叉相应加长，增加使用稳定性，保证安全性能。
- 采用加厚高强度钢板制成的可调加长货叉，货叉的外侧和内侧都采用了特殊设计的钢板加固了货叉，装载重货时不易变形。
- 外观整体升级，罩壳型号调整，内部空间更加紧凑，使得整车操作更加轻便。
- 液压站型号升级，能有效降低使用时的噪音，提高使用性能。液压站设定安全压力，提高稳定性，大大提升使用寿命。
- 使用急停开关总成，提高安全性能。
- 配置 12V 85Ah 火炬牌叉车专用动力电池，国内知名品牌电池，放电效率高，使用寿命长，质量保障。
- 特殊轧制工艺制造的“C”型钢门架，强度高，稳定性强，特别在用于双门架型号时能确保其升降稳定性。车体采用门架四支点支撑形式，叉架为滑杆式结构，门架、货叉等主要受力部件均采用优质钢材压制焊接而成。
- 动力传递采用油缸 + 链条 + 滚动轴承滑轮组，整体结构紧凑，性能可靠，维修方便，能极大的确保稳定性。
- 高强度柱塞式油缸，高品质油封，油缸三道密封，高精度自动化焊接，确保不渗油、不漏油。
- 门架安装高密度铁丝保护网，坚固耐用，防护效果优异。能有效防止使用者在操作过程中因操作不当导致货物意外坠落造成人员伤害。
- 超宽电压内置式充电器，搭配优质弹簧充电线，收放自如，占用空间小。
- 手柄转向并带限位功能，转向灵活，转弯半径小。



CTD 单门架



型号	单位	CTD-10-16	CTD-15-16	CTD-20-16
最大载重	kg	1000	1500	2000
最大升高高度	mm	1600	1600	1600
最大高度时建议载重	kg	1000	1500	2000
低放高度	mm	90	90	90
载荷中心	mm	550	550	550
转弯半径	mm	1321	1321	1321
车身总长	mm	1820	1840	1840
车身总宽	mm	760	760	760
车身最大高度(闭合状态)	mm	2020	2020	2020
车身最大高度(举升高度)	mm	2020	2020	2020
货叉尺寸(L*W*H)	mm	1150*150*60	1150*150*60	1150*150*60
转向轮尺寸	mm	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50
承重轮尺寸	mm	Φ80x70	Φ80x70	Φ80x90
电池	V/Ah	12/85	12/85	12/85
充电器	输入 100-265Vac 50/60Hz 输出 12V/15A			
举升电机	kw	12V/1.6KW	12V/1.6KW	12V/1.6KW
升高速度(满载/空载)	mm/s	67/135	51/131	42/113
下降速度(满载/空载)	mm/s	135	131	113
自重	kg	262/266	296/300	309/313

CTD 双门架



CTD1T 双门架

型号	单位	CTD-10-20	CTD-10-25	CTD-10-30	CTD-10-35
最大载重	kg	1000	1000	1000	1000
最大升高高度	mm	2000	2500	3000	3500
最大高度时建议载重	kg	1000	850	785	450
低放高度	mm	90	90	90	90
载荷中心	mm	550	550	550	550
转弯半径	mm	1321	1321	1321	1321
车身总长	mm	1820	1820	1820	1820
车身总宽	mm	760	760	760	820
车身最大高度(闭合状态)	mm	1550	1800	2050	2300
车身最大高度(举升高度)	mm	2530	3030	3530	4030
货叉尺寸(L*W*H)	mm	1150*150*60	1150*150*60	1150*150*60	1150*150*60
转向轮尺寸	mm	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50
承重轮尺寸	mm	Φ80x70	Φ80x70	Φ80x70	Φ80x70
电池	V/Ah	12/85	12/85	12/85	12/85
充电器	输入 100-265Vac 50/60Hz 输出 12V/15A				
举升电机	kw	12V/1.6KW	12V/1.6KW	12V/1.6KW	12V/1.6KW
升高速度(满载/空载)		67/135	67/135	67/135	67/135
下降速度(满载/空载)		135	135	135	135
自重	kg	292/296	313/317	327/331	383/387

CTD1.5T 双门架

型号	单位	CTD-15-20	CTD-15-25	CTD-15-30	CTD-15-35
最大载重	kg	1500	1500	1500	1500
最大升高高度	mm	2000	2500	3000	3500
最大高度时建议载重	kg	1500	1350	1215	1092
低放高度	mm	90	90	90	90
载荷中心	mm	550	550	550	550
转弯半径	mm	1321	1321	1321	1321
车身总长	mm	1840	1840	1840	1840
车身总宽	mm	760	760	760	820
车身最大高度(闭合状态)	mm	1550	1800	2050	2300
车身最大高度(举升高度)	mm	2530	3030	3530	4030
货叉尺寸(L*W*H)	mm	1150*150*60	1150*150*60	1150*150*60	1150*150*60
转向轮尺寸	mm	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50
承重轮尺寸	mm	Φ80x70	Φ80x70	Φ80x70	Φ80x70
电池	V/Ah	12/85	12/85	12/85	12/85
充电器	输入100-265Vac 50/60Hz 输出12V/15A				
举升电机	kw	12V/1.6KW	12V/1.6KW	12V/1.6KW	12V/1.6KW
升高速度(满载/空载)		51/131	51/131	51/131	51/131
下降速度(满载/空载)		131	131	131	131
自重	kg	340/344	355/359	370/374	426/430

CTD2T 双门架

型号	单位	CTD-20-20	CTD-20-25	CTD-20-30	CTD-20-35
最大载重	kg	2000	2000	2000	2000
最大升高高度	mm	2000	2500	3000	3500
最大高度时建议载重	kg	2000	1600	1440	1250
低放高度	mm	90	90	90	90
载荷中心	mm	550	550	550	550
转弯半径	mm	1321	1321	1321	1321
车身总长	mm	1840	1840	1840	1840
车身总宽	mm	760	760	760	820
车身最大高度(闭合状态)	mm	1550	1800	2050	2300
车身最大高度(举升高度)	mm	2530	3030	3530	4030
货叉尺寸(L*W*H)	mm	1150*150*60	1150*150*60	1150*150*60	1150*150*60
转向轮尺寸	mm	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50
承重轮尺寸	mm	Φ80x90	Φ80x90	Φ80x90	Φ80x90
电池	V/Ah	12/85	12/85	12/85	12/85
充电器	输入100-265Vac 50/60Hz 输出12V/15A				
举升电机	kw	12V/1.6KW	12V/1.6KW	12V/1.6KW	12V/1.6KW
升高速度(满载/空载)		42/113	42/113	42/113	42/113
下降速度(满载/空载)		113	113	113	113
自重	kg	350/354	370/374	410/414	433/437

半电动托盘堆高车非标定制案例



■ 小型半电动堆高车



■ 滚筒式半电动堆高车
(可更换货叉形式)



■ 配重式半电动堆高车
(无支腿设计)



■ 加宽支腿半电动堆高车



■ 加宽起升架半电动堆高车
(提高货叉可调节外宽)



■ 各种不同形式的货叉设计