## 电动平台系列





- 配备大容量免维护电池,持久耐用
- 内置动力块配有释放阀,可以控制超载 和补偿流量阀控制下降速度,提高安全 性能。
- 重型油缸配有排油系统,在软管因事故 破裂时能检测回路并停止台面下降。
- 防夹剪叉设计, 防止操作过程中夹伤。

型号	DP300	DP500	DP800	DP1000	
最大载重(kg)	300	500	800	1000	
低放高度(mm)	280	280	380	410	
最大身高高度(mm)	900	900	1000	1000	
台面尺寸(mm)	950*500*50	950*500*50	1200*510*50	1200*510*50	
轮子直径(mm)	Ф125	Ф125	Ф150	Ф150	
自重(kg)	110	110	150	150	
电池(V/Ah)	12/60	12/60	12/60	12/80	
举升电机(KW)	0.8				
电压(V)	220/110				

## 更多台面尺寸可按需求定制

型号	DPS350	DPS500	DPS800	DPS1000		
最大载重(kg)	350	500	800	1000		
低放高度(mm)	360	360	450	500		
最大身高高度(mm)	1500	1500	1700	1700		
台面尺寸(mm)	905*500*50	905*500*50	1200*610*50	1200*610*50		
轮子直径(mm)	Ф125	Ф125	Ф150	Ф150		
自重(kg)	140	140	290	290		
电池(V/Ah)	12/60	12/60	12/120	12/120		
举升电机(KW)	0.8					
电压(V)	220/110					
更多台面尺寸可按需求定制						